Hidrociclones

FICHA TÉCNICA

- **Materiales de construcción**
  - Cuerpo: Acero al carbono A-42-B *(opcionalmente acero inoxidable)*.
- **Tratamiento superficial**
  - Tratamiento interno y externo mediante fosfatado e impregnación base por inmersión.
  - Pintado por proyección electrostática de pintura en polvo epoxy poliéster.
- **Elemento filtrante**
  - La fuerza centrífuga del agua a alta velocidad
- **Presión máxima de trabajo**
  - 10 Kg/cm² *(de serie)*.
- **Presión de prueba**
  - 15 Kg/cm².



Kit de limpieza KL2C



Código	Caudal Límite (m³/h)	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)	Peso Neto(Kg.)	Peso Bruto(Kg.)	Volumen embalaje(m³)
HI1M	12	1½" Rosca M.	100	110	460	168	8,5	9	0,032
HID2	22	2" Victaulic	119	200	860	250	15,5	16,5	0,089
HI2E	22	2" Victaulic	119	200	860	250	15,5	16,5	0,089
HID3	50	3" Brida	185	350	1.415	500	42	43,5	0,424
SHP2	Soporte tres patas desmontable (mod. HID2)								
SHP3	Soporte tres patas desmontable (mod. HID3)								
KL2C	Kit de limpieza automático 2" 220V (Válvula, temporizador, transformador, solenoide y filtro)								
KL2H	Kit de limpieza automático 2" Pilas (Válvula, programador, solenoide y filtro)								



