

Galcon

Programadores autónomos DC-1 y DC-4

Galcon



JARDINES SANOS, JARDINES VIVOS, **JARDINES GALCON**

Nuestro entorno presenta condiciones climáticas cambiantes y extremas. Los sistemas de riego deben adaptarse a ellas, rindiendo de forma óptima en cualquier época del año.

Con los **nuevos Galcon DC-1 y DC-4** el riego doméstico y profesional es fácil y cómodo. Su programación es muy sencilla y sus datos están presentados con todo detalle en su pantalla LCD de alta resolución.

Instalando **Galcon** en el jardín conseguirá disponer de un control de riego que se integrará de forma discreta y moderna en el entorno. Y con las mejores prestaciones en fiabilidad, robustez y estanqueidad, para que usted no deba preocuparse por su mantenimiento durante toda su vida útil.

Los programadores **Galcon** aseguran una gestión sostenible del agua de riego. Con **Galcon,** ahorramos agua y respetamos el medio ambiente.

Un jardín sano es un jardín vivo. Un jardín ***Galcon.***



VENTAJAS GALCON

Inteligencia en el uso del agua: Con el aporte adecuado de agua, usted obtendrá un jardín más vivo.

Sostenibilidad en la gestión del riego: Usando el agua necesaria usted contribuirá a la preservación del medio ambiente.

Ahorro en el uso del agua: Que se traducirá en ahorro económico y también en ahorro de las reservas de agua.

Durabilidad y versatilidad: Porque los programadores **Galcon** se caracterizan por su larga vida útil y por disponer de los conectores y cables necesarios para realizar una rápida y cómoda adaptación.



DC-1. Programador a pilas con válvula para 1 estación

Programador a pilas con válvula para una estación de riego, de uso doméstico y profesional con grandes prestaciones y opciones de programación. Especialmente indicado para el riego de pequeños espacios domésticos.

Solenoide Galcon



Solenoide Lacht



DC-4. Programador a pilas para 4 estaciones

Programador a pilas para cuatro estaciones de riego, de uso doméstico y profesional con grandes prestaciones y opciones de programación. Especialmente indicado para el riego de grandes áreas y espacios públicos.

Solenoide Galcon



Solenoide Lacht





NOVEDADES TÉCNICAS

Los **nuevos Galcon DC-1 y DC-4** cumplen la norma IP-68 al contar con la estanqueidad reforzada. Gracias a su forma más compacta y reducida son mucho más robustos. Su moderno diseño permite una integración armónica con su entorno, tanto en instalación mural como en arqueta de riego.







NOVEDADES ELECTRÓNICAS

Ahora, **Galcon DC-1 y DC-4** son sinónimo de electrónica más moderna, para resistir las duras condiciones en exterior. Con prestaciones avanzadas que aportan una mayor versatilidad al riego y una mayor facilidad de programación.

Pueden conectarse a un sensor de lluvia, ahorrando riegos innecesarios.



NOVEDADES EN VERSATILIDAD

Además de las versiones clásicas con solenoides de 18V DC 3 hilos, ahora **Galcon** presenta sus versiones de 9V. Con ellos, ahora los modelos **Galcon DC-1 y DC-4** son compatibles con la mayoría de válvulas del mercado, ofreciendo una gran versatilidad de instalación, uso y mantenimiento.

Galcon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SOLENOIDE GALCON		SOLENOIDE LACHT	
	DC-1 18V	DC-4 18V	DC-1 9V	DC-4 9V
APLICACIONES				
Residencial	Sí	Sí	Sí	Sí
Áreas verdes institucionales	Sí	Sí	Sí	Sí
Agrícola	No	No	No	No
INSTALACIÓN				
Tipo de instalación	Arqueta / Mural	Arqueta / Mural	Arqueta / Mural	Arqueta / Mural
Protección IP	IP-68 sumergible 3,5 m	IP-68 sumergible 3,5 m	IP-68 sumergible 3,5 m	IP-68 sumergible 3,5 m
Alimentación con pilas	2 x 9V	2 x 9V	1 x 9V	1 x 9V
Compatibilidad con solenoides	18V 3 hilos 2W	18V 3 hilos 2W	9V 3 hilos 2/3W	9V 3 hilos 2/3W
CARACTERÍSTICAS				
Nº de estaciones	1	4	1	4
Programación de las zonas	–	Independientes	–	Independientes
Arranques x zonas al día	4	4	4	4
Tiempos de riego	De 1 min. a 12 horas	De 1 min. a 12 horas	De 1 min. a 12 horas	De 1 min. a 12 horas
Unidades de programación	minutos	minutos	minutos	minutos
Opción programación secuencial	No	No	No	No
Arranque manual secuencial	–	Sí	–	Sí
Arranque manual por zonas	Sí	Sí	Sí	Sí
% Aporte de agua	10% - 190%	10% - 190%	10% - 190%	10% - 190%
Nº de salidas simultáneas	1	2 + MV	1	2 + MV
Retardo inicio de riego	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días
Fertilización	No	No	No	No
PROGRAMACIONES POR:				
Calendario 7 días	Sí	Sí	Sí	Sí
Ciclos de riego	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días	De 1 a 30 días
Ventana de riego	No	No	No	No
PRESTACIONES				
Salida Bomba o MV	No	Sí	No	Sí
Entrada de sensor	Sí	Sí	Sí	Sí
Protec. Contra corto-circuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Opción anulación de riego	Sí	Sí	Sí	Sí
Distancia máx. a las válvulas	1,5 m	1,5 m	30 m	30 m
Reset (Borrado de memoria)	Sí	Sí	Sí	Sí
Guarda programa en cambio de pilas	30 – 45 seg.	30 – 45 seg.	30 – 45 seg.	30 – 45 seg.
MEDIDAS				
Alto x ancho x fondo	122 x 90 x 70 mm	122 x 90 x 70 mm	122 x 90 x 70 mm	122 x 90 x 70 mm

DISTRIBUIDOR

200001-14062006

Galcon

Galcon se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Prohibida toda reproducción completa o parcial sin previa autorización escrita.