NaanDan
by Rivulis

Mamkad 16





Aplicaciones

Hortalizas, flores, viveros e invernaderos

Estructura y Características

- Motor por bolas, compacto, robusto, cerrado y protegido
- Distribución uniforme de agua a baja presión y bajas precipitaciones
- Boquillas plásticas, codificadas por color, de trayectoria elevada para una sencilla operación y mantenimiento
- Realizado con componentes plásticos altamente resistentes y arandelas cerámicas para un mínimo desgaste
- Boquillas "pop-up" / "pop-down" totalmente a prueba de insectos
- Regulador de caudal R.C (opcional)
- Protector de caminos de paso (opcional)
- Presiones de operación: 2,0-4,0 bar sin regulador
  2,5-5,0 bar con regulador

Conectores y Accesorios para IrriStand 51

Descripción	
Protector de caminos	
Conector M	
Conector H	
Tapón	
Punzón 4,5 mm	

Sistemas IrriStand

Miniaspersor impulsado por bolas de bajo volumen
Rosca macho de 1/2" montado sobre el Irristand o en elevador



Mamkad 16 Tabla de Rendimiento - Boquillas de trayectoria elevada

color de boquilla	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Precipitación (mm/h) - Espaciamiento (m)					
				6x6	6x7	7x7	7x8	8x8	8x9
Azul	2.0	135	14	3.8	3.2	2.8	2.4	2.1	
	2.5	151	14	4.1	3.5	3.0	2.7	2.3	
	3.0	165	14	4.6	3.9	3.4	2.9	2.6	
	3.5	178	13	5.0	43	3.7	3.2	2.8	
	4.0	192	13	5.3	4.5	3.9	3.4	3.0	
R.C.**	2.5-5.0	135	13	3.6	3.1	2.7	2.3	2.0	
Amarillo	2.0	180	15	4.8	4.1	3.5	3.1	2.7	
	2.5	201	14	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1	
	3.0	220	14	6.1	5.2	4.5	3.9	3.4	
	3.5	238	14	6.7	5.7	4.9	4.3	3.7	
	4.0	255	14	7.0	6.0	5.1	4.5	3.9	
R.C.**	2.5-5.0	180	14	5.0	4.3	3.7	3.2	2.8	
Violeta	2.0	225	15	6.2	5.3	4.6	4.0	3.5	3.1
	2.5	252	15	7.0	6.0	5.1	4.5	3.9	3.5
	3.0	275	15	7.6	6.5	5.6	4.9	4.3	3.8
	3.5	297	15	8.3	7.1	6.1	5.3	4.6	4.1
	4.0	320	15	8.9	7.6	6.5	5.7	5.0	4.4
R.C.**	2.5-5.0	225	15	6.1	5.3	4.5	3.9	3.4	3.1
Negro	2.0	270	16	7.4	6.4	5.4	4.8	4.2	3.7
	2.5	302	16	8.4	7.2	6.2	5.4	4.7	4.2
	3.0	330	16	9.2	7.9	6.7	5.9	5.2	4.6
	3.5	356	16	9.9	8.5	7.3	6.4	5.6	5.0
	4.0	383	16	10.6	9.1	7.8	6.8	6.0	5.3
R.C.**	2.5-5.0	270	16	7.4	6.3	5.4	4.7	4.1	3.7

Código de color – Uniformidad de distribución	CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%

* Probado a 60cm de elevación

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

NaanDan
by Rivulis

Mamkad 16 LA

ASPERSORES DE ÁNGULO BAJO



Aspersores subarbóreos

Aspersor plásticode bajo caudal impulsado por bolas
Rosca macho de 1/2”

Aplicaciones

Árboles frutales, viñedos y plantaciones de banano

Estructura y Características

- Compacto, con impulsor por bolas sumamente resistente y totalmente protegido
- Uniforme distribución del agua a baja presión y reducida precipitación
- Boquillas de baja trayectoria, codificadas por color para facilitar su mantenimiento y manejo
- Componentes plásticos de gran resistencia y arandelas cerámicas que reducen el desgaste mecánico
- Boquilla “pop-up”, “pop-down” totalmente a prueba de insectos
- Regulador de caudal (RC) (opcional)
- Presiones operativas: 2.0-4.0 bar sin regulador
  2.5-5.0 bar con regulador

Mamkad 16 Tabla de Rendimiento - boquillas de baja trayectoria

	Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	M.A.C.* (cm)
baja trayectoria	Anaranjada	2.0	180	13	60
		3.0	220	13	60
		4.0	255	13	60
	R.C**	2.5-5.0	180	13	60
	Roja	2.0	225	13	65
		3.0	275	13	65
		4.0	320	13	65
	R.C**	2.5-5.0	225	13	65

* M.A.C.= Máxima Altura de Chorro (boquilla elevada)
**R.C = Regulador de Caudal

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio
* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

